

KIT RUBINETTI RISCALDAMENTO CON FILTRO

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato l'accessorio. A tale libretto si rimanda per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA.

Il kit rubinetti riscaldamento con filtro permette di intercettare la mandata e il ritorno dell'impianto di riscaldamento e di filtrarne l'acqua.

In caso di manutenzione della caldaia, agendo sui rubinetti di intercettazione si evita di svuotare tutto l'impianto.

Il kit è composto da:

Rubinetto riscaldamento con filtro	1
Rubinetto riscaldamento	1
Rampa rubinetto riscaldamento	2
Assieme raccordo 3/4"	2
Dado	2
Guarnizioni	4
Istruzioni	1

Istruzioni per l'installazione del kit:



Prima di effettuare qualunque operazione togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia posizionando l'interruttore generale dell'impianto e quello principale dell'apparecchio su "spento" e verificare che i rubinetti dell'acqua degli impianti siano chiusi.

- Rimuovere la rampa di ritorno riscaldamento con relativo raccordo
- Montare il rubinetto con filtro sul ritorno riscaldamento utilizzando il raccordo, il dado e le guarnizioni
- Rimuovere la rampa mandata riscaldamento con relativo raccordo
- Montare il rubinetto riscaldamento sulla mandata utilizzando il raccordo, il dado e le guarnizioni
- Effettuare il riempimento dell'impianto riscaldamento.

Per la pulizia del filtro procedere come segue:

- Verificare che la caldaia sia alimentata elettricamente
- Posizionare il selettore di funzione su off/reset
- Svitare completamente il tappo A
- Estrarre il filtro B e pulirlo
- Togliere l'eventuale sporcizia rimasta all'interno della camera del filtro
- Reinserrire il filtro
- Rimontare il tappo A
- Posizionare il selettore di funzione sulla posizione desiderata.



Qualora le rampe fossero eccedenti alla misura necessaria per il vostro tipo di installazione, procedere a tagliarle.

