

SYLBER:

LA GAMMA DI SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE SN-A

Una gamma di prodotti dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, caratterizzati da una struttura in alluminio, liquido antigelo e kit idraulico a corredo, un bollitore smaltato ad intercapedine, un pannello solare estremamente resistente alle torsioni e agli agenti atmosferici. Questi sistemi non necessitano di pompe e/o di controlli elettronici, garantendo così una semplice e rapida installazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

SOLAR KEYMARK



Prodotto certificato
Solar Keymark



Un look di design, pulito e semplice grazie ad una finitura curata nei minimi dettagli



Un pannello facile da installare grazie anche al peso ridotto



Bollitore ad intercapedine di alta qualità rivestito in alluminio



Resistenza elettrica da 1,5 kW di serie



Ottime prestazioni di rendimento che permettono l'accesso agli incentivi

sylber

RIELLO S.p.A.
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR) - Italia
tel. +39 0442 630111
www.sylber.it



Il Servizio Clienti Sylber è a Vostra disposizione contattando il seguente numero:

0442 548902 *

Attivo 24/24 h, 7 giorni su 7, per servizi informativi automatici e con operatore da Lunedì - Venerdì: 8.00 - 19.00

* Al costo di una chiamata a rete fissa secondo il piano tariffario previsto dal proprio operatore.

Sylber si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti. Questo fascicolo pertanto non può essere considerato come contratto nei confronti di terzi.

©Riello S.p.A. Tutti i diritti riservati.

27020065 rev.01 - IT - 07/2026

SOLARE TERMICO
sistema a circolazione naturale



sylber

BOLLITORE SMALTATO AD INTERCAPEDINE

Il sistema monta un bollitore ad intercapedine smaltato con un isolamento in poliuretano espanso, una resistenza elettrica da 1,5kw di serie per tutte le taglie e un anodo al magnesio per una maggiore protezione dalla corrosione

ASSORBITORE ALTAMENTE SELETTIVO

L'assorbitore, realizzato in alluminio altamente selettivo e da un'arpa in rame saldata a laser, conferisce al pannello delle ottime performance di rendimento.

STRUTTURA DI SUPPORTO IN ALLUMINIO

La struttura in alluminio garantisce un'ottima resistenza agli agenti atmosferici e quindi una maggiore durabilità della struttura.
Disponibile sia per tetto inclinato che per tetto piano con un angolo di 45°.

SPECIFICHE TECNICHE

	SN-A 160/2,5	SN-A 200/2,5	SN-A 200/4	SN-A 300/4	SN-A 300/5
	2-3 persone	2-3 persone	3-4 persone	4-5 persone	4-5 persone
COLLETTORE					
Numero pannelli	1	1	2	2	2
Superficie lorda (m²)	2,5	2,5	4	4	5
Tipo di assorbitore	Altamente selettivo				
Materiale assorbitore	Superficie in alluminio / arpa in rame				
Tipo di vetro	Temperato da 3,2mm				
Modificatore dell'angolo di incidenza	0,91				
BOLLITORE	151	192	192	295	295
Materiale bollitore	Acciaio DC-03 2,5mm				
Protezione corrosiva	Bollitore smaltato				
Isolamento	Poliuretano espanso - spessore 50mm				